

FASSADENPROFILE | Trespa Pura NFC®

Trespa Pura NFC® ist ein cleveres Profil- und Stülpchalungssystem für Außenverkleidungen, entwickelt von Trespa International B.V. Dieses Konzept verlangt erstklassige Profile mit genau den richtigen Farben.

Proface® ist darauf die perfekte Antwort mit einer Serie Proface® Fassadenprofile in den spezifischen Trespa® Farben.











FARBÜBERSICHT TRESPA PURA NFC®

WOOD DECORS

















	PU02	Classic Oak
	PU04	Royal Mahogany
	PU08	Romantic Walnut
	PU17	Aged Ash
	PU20	White Pine
	PU22	Slate Ebony
	PU24	Mystic Cedar
	PU28	Siberian Larch

UNI COLOURS

	P03.0.0	White
	P03.4.0	Silver Grey
	P04.0.2	Pale Yellow
	P05.0.0	Pure White
	P05.5.0	Quartz Grey
	P12.6.3	Wine Red
	P25.8.1	Anthracite Grey
	P28.2.1	Aquamarine

TRESPA®

PROFILSCHALUNGSPROFILE | Trespa Pura NFC®

Artikel + Farbcode + Länge	Anwendung/Spezifikationen	Standard lieferbare Farben	
 <p>Proface®-CORNEX C128-APU..-300</p>	<i>Profilschalungsaußeneckprofil</i>		
	Profiltiefe (mm)	max. 12	 Trespa® C128-APU..*  eloxiert C128-AA  RAL-Farbe C128-ARAL  NCS-Farbe C128-ANCS
	Material	Aluminium	
	Länge (cm)	300	
	Anzahl/Bund	5	
 <p>Proface®-YOIN-U U105T-APU..-300</p>	<i>Profilschalungsendprofil</i>		
	Profiltiefe (mm)	max. 10	 Trespa® U105T-APU..*  eloxiert U105T-AA  RAL-Farbe U105T-ARAL  NCS-Farbe U105T-ANCS
	Material	Aluminium	
	Länge (cm)	300	
	Anzahl/Bund	5	
 <p>Proface®-FINSTART FT100-APU..-300</p>	<i>Profilschalungsstartprofil</i>		
	Profiltiefe (mm)	max. 12	 Trespa® FT100-APU..*  Alu natur FT100-A  eloxiert FT100-AA  RAL-Farbe FT100-ARAL  NCS-Farbe FT100-ANCS
	Material	Aluminium	
	Länge (cm)	300	
	Anzahl/Bund	5	









* Farbübersicht Trespa Pura NFC®

























WOOD DECORS

	PU02	Classic Oak
	PU04	Royal Mahogany
	PU08	Romantic Walnut
	PU17	Aged Ash
	PU20	White Pine
	PU22	Slate Ebony
	PU24	Mystic Cedar
	PU28	Siberian Larch

UNI COLOURS

	P03.0.0	White
	P03.4.0	Silver Grey
	P04.0.2	Pale Yellow
	P05.0.0	Pure White
	P05.5.0	Quartz Grey
	P12.6.3	Wine Red
	P25.8.1	Anthracite Grey
	P28.2.1	Aquamarine

STÜLPSCHALUNGSPROFILE | Trespa Pura NFC[®]

Artikel + Farbcode + Länge	Anwendung/Spezifikationen	Standard lieferbare Farben									
 <p><i>Proface®-CORNEX</i> C250M-APU..-300</p>	<p><i>Stülpchalungsaußeneckprofil</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Profiltiefe (mm)</td> <td>max. 23</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Länge (cm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl/Bund</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiltiefe (mm)	max. 23	Material	Aluminium	Länge (cm)	300	Anzahl/Bund	5	<p> Trespa[®]</p> <p> eloxiert</p> <p> RAL-Farbe</p> <p> NCS-Farbe</p>	<p>C250M-APU..* C250M-AA C250M-ARAL C250M-ANCS</p>
Profiltiefe (mm)	max. 23										
Material	Aluminium										
Länge (cm)	300										
Anzahl/Bund	5										
 <p><i>Proface®-CORNIN</i> CI250-APU..-300</p>	<p><i>Stülpchalungsinneckprofil</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Profiltiefe (mm)</td> <td>max. 24</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Länge (cm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl/Bund</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiltiefe (mm)	max. 24	Material	Aluminium	Länge (cm)	300	Anzahl/Bund	5	<p> Trespa[®]</p> <p> eloxiert</p> <p> RAL-Farbe</p> <p> NCS-Farbe</p>	<p>CI250-APU..* CI250-AA CI250-ARAL CI250-ANCS</p>
Profiltiefe (mm)	max. 24										
Material	Aluminium										
Länge (cm)	300										
Anzahl/Bund	5										
 <p><i>Proface®-CORNEQ</i> CQ450N-APU..-300</p>	<p><i>Stülpchalungsendprofil</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Profiltiefe (mm)</td> <td>max. 23</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Länge (cm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl/Bund</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiltiefe (mm)	max. 23	Material	Aluminium	Länge (cm)	300	Anzahl/Bund	5	<p> Trespa[®]</p> <p> Alu natur</p> <p> eloxiert</p> <p> RAL-Farbe</p> <p> NCS-Farbe</p>	<p>CQ450N-APU..* CQ450N-A CQ450N-AA CQ450N-ARAL CQ450N-ANCS</p>
Profiltiefe (mm)	max. 23										
Material	Aluminium										
Länge (cm)	300										
Anzahl/Bund	5										
 <p><i>Proface®-FINSTART</i> FT90-APU..-300</p>	<p><i>Stülpchalungsstartprofil</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Profiltiefe (mm)</td> <td>max. 12</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Länge (cm)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl/Bund</td> <td>5</td> </tr> </table>	Profiltiefe (mm)	max. 12	Material	Aluminium	Länge (cm)	300	Anzahl/Bund	5	<p> Trespa[®]</p> <p> Alu natur</p> <p> eloxiert</p> <p> RAL-Farbe</p> <p> NCS-Farbe</p>	<p>FT90-APU..* FT90-A FT90-AA FT90-ARAL FT90-ANCS</p>
Profiltiefe (mm)	max. 12										
Material	Aluminium										
Länge (cm)	300										
Anzahl/Bund	5										

FASSADENPROFILE | Trespa Pura NFC®

Proface® Fassadenprofile runden jedes Trespa Pura NFC® Projekt ab.
Die hochwertigen Farben unserer Profile passen perfekt zu den Trespa Pura NFC®
Profil- sowie Stülpchalungspaneele.

Zusätzlich zum Farbprogramm von Trespa Pura NFC® sind Proface®-Fassadenprofile auch für
Trespa IZEON® und für die Farbkollektionen von Trespa METEON® lieferbar: Lumen, Uni Colours,
Metallics, Wood Decors und Naturals.

PRO  **FACE**®

TRE|SPA®

www.profaceprofielen.nl